

Série GasSaver

Edition Janvier 2021 • Index No. AYM/50.0 FR

Équipement
Gaz 

Manodétendeur-débitmètre double détente

En
bref

Procédés
MIG/TIG

Gaz
Base Argon
Base Argon/H2

Plage de débit
0-20 l/min
0-34 l/min
0-20 l/m/0-34 l/min

Pression d'entrée maximum

200 bar/300 bar

Raccord d'entrée

Voir page 2

Raccord de sortie

Voir page 2

NOUVEAU

Les manodétendeurs-débitmètres Miller® GasSaver sont tous testés et inspectés. Leur efficacité et précision sont inégalées.

Les séries de manodétendeurs-débitmètres Miller GasSaver sont disponibles dans de multiples échelles et avec divers raccords pour couvrir la majorité des besoins en soudage MIG/MAG et TIG. L'extrême sensibilité de la seconde détente non seulement réduit drastiquement l'appel initial de gaz faisant économiser jusqu'à 46% de gaz de soudage mais aussi évite la création de turbulences dans la protection gazeuse ce qui conduit aussi à une meilleure qualité de la protection gazeuse.

Version verrouillable

GasSaver est aussi disponible en version verrouillable pour sécuriser le réglage de débit. C'est un avantage indéniable si vous devez assurer une traçabilité intégrale de la qualité de soudage: DMOS et/ou certification ISO 9000.



Manodétendeur-débitmètre Miller GasSaver
200 bars en photo.

Le manodétendeur-débitmètre double-détente GasSaver a été développé pour les gaz de soudage.

Le contrôle du flot initial élimine les turbulences et améliore donc la protection gazeuse du bain de soudage éliminant le risque de porosités.

Tous les matériaux ont été choisis pour assurer une longue durée de vie sans pannes et en accord avec les règlements Européens et nationaux.

Le tube gradué avec plusieurs échelles est en polycarbonate pour résister à l'éclatement.

La grande membrane facilite le réglage du débit nécessaire.

Version avec gaz envers

Le manodétendeur-débitmètre GasSaver Double est disponible avec une seconde sortie pour un gaz envers.

Ce double manodétendeur-débitmètre est utilisé principalement quand le gaz de soudage et le gaz envers sont pris dans la même bouteille.

Les deux sorties peuvent bien sûr être réglées et ajustées pour avoir des débits différents.

Version 300 bars

Le manodétendeur-débitmètre GasSaver est aussi disponible en 300 bars de pression d'entrée. Voir les détails dans la table « pour commander ».



**International Headquarters
Miller Electric Mfg. LLC**

An Illinois Tool Works Company
1635 W. Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA

MillerWelds.com/europe

ITW WELDING Products BV

Edisonstraat 10
P.O. Box 1551
NL-3261 LD Oud-Beijerland
The Netherlands

Tel.: +31 186 641 444
sales.NL@ITWwelding.com

ITW WELDING S.A.S.

2 voie Gallo Romaine
ZAC de la Bonne Rencontre
FR-77860 Quincy-Voisins
France

Tel.: +33 160 04 11 66
sales.FR@ITWwelding.com

Modèles de la série GasSaver



GasSaver 200 bars / 300 bars



GasSaver Double pour gaz envers



GasSaver verrouillable

Pour Commander

Type de détendeur	Référence stock	Description	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Qté	Prix
GasSaver	37372010M	GasSaver AR/MIX Entrée de coté G5/8 G3/8 34L	G5/8 bullnose	G3/8		
	37371010M	GasSaver AR/MIX Entrée en haut G5/8 G3/8 34L	G5/8 bullnose	G3/8		
	37371200M	GasSaver AR/MIX W21.8 G1/4 20L	W21.8	G1/4		
	37371230M	GasSaver AR/MIX W21.8 G1/4 34L	W21.8	G1/4		
	37371300M	GasSaver AR/MIX W21.8 G3/8 34L	W21.8	G3/8		
	37371350M	GasSaver AR/MIX W21.8 M12X1 34L	W21.8	M12X1		
	37373010M	GasSaver AR/MIX W24.52" Ext G3/8 34L	W24.52" Ext	G3/8		
GasSaver Verrouillable	37372090M	GasSaver AR/MIX Entrée de coté G5/8 G3/8 34L verrouillable	G5/8 bullnose	G3/8		
	37371090M	GasSaver AR/MIX Entrée en haut G5/8 G3/8 34L verrouillable	G5/8 bullnose	G3/8		
	37379200M	GasSaver AR/MIX W21.8 G1/4 20L verrouillable	W21.8	G1/4		
	37379230M	GasSaver AR/MIX W21.8 G1/4 34L verrouillable	W21.8	G1/4		
	37379300M	GasSaver AR/MIX W21.8 G3/8 34L verrouillable	W21.8	G3/8		
	37379350M	GasSaver AR/MIX W21.8 M12X1 34L verrouillable	W21.8	M12X1		
GasSaver Double sorties	37391400M	GasSaver Twin AR/H2 W21.8L G3/8L 20+34L	W21.8	G3/8		
	37391450M	GasSaver Twin AR/H2 W21.8L G3/8L 34L+34L	W21.8	G3/8		
	37392010M	GasSaver Twin AR/MIX Entrée de coté G5/8 G3/8 34L+34L	G5/8 bullnose	G3/8		
	37391010M	GasSaver Twin AR/MIX Entrée en haut G5/8 G3/8 34L+34L	G5/8 bullnose	G3/8		
	37391200M	GasSaver Twin AR/MIX W21.8 G1/4 20L+20L	W21.8	G1/4		
	37391230M	GasSaver Twin AR/MIX W21.8 G1/4 34L+34L	W21.8	G1/4		
	37391300M	GasSaver Twin AR/MIX W21.8 G3/8 34L +34L	W21.8	G3/8		
	37391350M	GasSaver Twin AR/MIX W21.8 M12X1 34L+34L	W21.8	M12X1		
	37393010M	GasSaver Twin AR/MIX W24.52" Ext G3/8 34L+34L	W24.52" Ext	G3/8		
GasSaver 300 bars	37374000M	GasSaver AR/MIX 300BAR NEVOC G3/8 34L	NEVOC	G3/8		
GasSaver 300 bars verrouillable	37374900M	GasSaver AR/MIX 300BAR NEVOC G3/8 34L verrouillable	NEVOC	G3/8		
Accessoires						
Débitre	37129000M	Débitre pour mesurer le débit en sortie de torche				

Date:

Prix total de l'offre:

Distribué par:

