

STi 160

Fuente de energía para TIG y
soldadura con electrodo



Resumen de caracte- rísticas



Aplicaciones industriales livianas

Tuberías de proceso
Mantenimiento/repación
Granjas/ranchos
Industria láctea
Industria de alimentos y bebidas
Instalaciones navales

Procesos

Electrodo (SMAW)
Lift-Arc™ TIG (GTAW)

Potencia de entrada

230 V, monofásica, 50/60 Hz

Rango de amperaje 4–150 A

Salida nominal 100 A a ciclo de trabajo 100%
150 A a ciclo de trabajo 25%

Máx. voltaje de circuito abierto 70 V

Peso neto 6,0 kg (13,2 libras)



El conjunto de soldadura WeldReady incluye:

- Equipo
- Cable de alimentación de 3 m (10 pies)
- Cable de soldadura de 3 m (10 pies) con portaelectrodos y conector tipo Dinse de 25 mm
- Cable de masa de 3 m (10 pies) con pinza y conector tipo Dinse de 25 mm
- Correa para el hombro

Portátil, para trabajos en taller y en exteriores — con 6,0 kg (13,2 libras), la cinta para colgar permite al usuario moverse fácilmente de un sitio a otro.

Equipo DC con tecnología Inverter y de **fácil manejo**, con sólo controles básicos en una máquina compacta.

Tecnología de doble ventilador. Un sistema de enfriamiento optimizado para la fuente de alimentación que permite a la máquina funcionar a una temperatura menor, aumentando su rendimiento y ciclo de vida.

La protección contra sobrecarga térmica con luz indicadora ayuda a evitar daños a la máquina si se ha excedido el ciclo de trabajo o el flujo de aire está bloqueado.

La función VRD es un diseño simple que reduce la tensión de circuito abierto a 20 voltios cuando la fuente de alimentación de la soldadura no está en uso.

Medidor digital con valor preseleccionado. Muestra la corriente programada antes de soldar y el valor real durante la soldadura.

Conector para control remoto con todas las funciones que permite un control preciso del amperaje para soldaduras difíciles en materiales delgados.

El arranque con la **función Lift-Arc™** permite iniciar el arco en el proceso TIG sin utilizar alta frecuencia ni correr el riesgo de contaminar el electrodo de tungsteno.

Extraordinaria característica en soldadura por electrodo, para los trabajos más exigentes.

Función Hot Start™ ajustable para inicio del arco en soldadura con electrodo. Permite ajustar la corriente de arranque óptima para la aplicación. Aumenta automáticamente el amperaje de salida en el inicio de la soldadura.

Función Arc Force™ ajustable que evita que el electrodo se pegue. Ajusta el valor óptimo de la fuerza del arco. La fuerza ajustable del arco ayuda a soldar en posiciones distintas de la horizontal, aumentando el amperaje de salida.



La máquina de soldar está garantizada por 3 años
contra defectos de materiales y mano de obra.



ITW Welding – Spain

C/ Alemania 6 Bj Derecha
46010 Valencia (ES)
TEL.: +34 96 393 53 98
FAX: +34 96 362 95 16

Sede internacional de Miller Electric Mfg. LLC

An Illinois Tool Works Company
1635 W. Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
TEL. : +1 920 735 4554
FAX : +1 920 735 4125
MillerWelds.com

Especificaciones (sujetas a cambios sin previo aviso.)



Potencia de entrada	Modo de soldadura	Rango de la corriente de soldadura	Salida nominal de soldadura	Grado IP	Entrada en A con la salida nominal, 50/60 Hz	KVA	KW	Máximo voltaje de circuito abierto	Dimensiones	Peso neto
230 V, monofásica, 50/60 Hz	Electrodo	4-150 A	100 A a 24,0 V, ciclo de trabajo 100%	IP23	20	4,5	2,8	70 Vcc (20 Vcc*)	Alt.: 245 mm (9,65 pulg.) An.: 145 mm (5,75 pulg.) Prof.: 380 mm (15 pulg.)	6,0 kg (13,2 libras)
			150 A a 26,0 V, ciclo de trabajo 25%		30	7,0	4,8			
	TIG	15-150 A	100 A a 14,0 V, ciclo de trabajo 100%		13	3,0	2,0			
			150 A a 16,0 V, ciclo de trabajo 25%		21	4,8	3,2			

*Voltaje VRD.

Todos los modelos CE cumplen con las partes pertinentes de la serie de normas IEC 60974.

Información para realizar pedidos

Equipos y opcionales	N.º de almacén	Descripción	Cant.	Precio
STi 160	059016012	Inverter electrodo/TIG con Lift-Arc™, 230 V, monofásico, 50/60 Hz. Incluye cable de entrada y correa para el hombro		
Conjunto WeldReady STi 160	029083127	Incluye equipo, cable de entrada, pinza portaelectrodo, cable de masa con pinza y correa para el hombro		
Accesorios				
Kit de soldadura por electrodo	058066079	Pinza portaelectrodos de 3 m (10 pies) y cable de masa con pinza de 3 m (10 pies)		
RCCS-6M	195184	Control remoto para dedo, 4 m (13 pies)		
	195503	Control remoto para dedo, 8 m (26,5 pies)		
RFCS-6M	195183	Control remoto tipo pedal, 4 m (13 pies)		
	195504	Control remoto tipo pedal, 6 m (20 pies)		
RMS-6M	195269	Control remoto on/off, 8 m (26,5 pies)		
Adaptador "Flow-Thru" tipo Dinse	195234	Adaptador de 25 mm para conexión de antorcha TIG		
Conector remoto de 6 pin	217796	Conector remoto de 6 pin para colocar en un control existente		
Antorcha TIG	WP-17VX4BXXX3GL	Antorcha TIG de 4 m (13 pies). Refrigerado por gas. 150 A, ciclo de trabajo 60%		
Tubo de gas	9072000SL	3 m (10 pies)		

Fecha:

Precio total cotizado:

Miller recomienda consumibles

Distribuido por:

